


STABILO®
Professional

Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

Háromrészes teleszkópos csuklós alumínium létra, lépcsőházban történő használatra ideális.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + 4 integrált szárhosszabbító (állítási tartomány = 25 cm) a létra külső részein (IntegratedTele rendszer)
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitémasztó, cikkszám: 121417)
- + Még nagyobb stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)


i A teleszkópos alumíniumpallóval (80. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.
1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701
2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718
A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható



| Fokok száma | | 4 x 4 | 4 x 5 | |
|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|
| 1 | A max. kb. | m | 5,00 | 6,05 |
| | B kb. | m | 3,00 | 4,05 |
| | C kb. | m | 4,20 | 5,35 |
| | D kb. | m | 4,10 | 5,15 |
| 2 | A max. kb. | m | 3,35 | 3,90 |
| | B kb. | m | 1,35 | 1,90 |
| | C kb. | m | 2,15 | 2,70 |
| | D kb. | m | 2,05 | 2,55 |
| 3 | A max. kb. | m | 3,00 | 3,00 |
| | B kb. | m | 1,00 | 1,00 |
| | C kb. | m | 1,30 | 1,60 |
| | D kb. | m | 1,25 | 1,50 |
| Termék súlya kb. | | kg | 16 | 18,5 |
| | Szélesség (B) kb. | m | 0,67 | 0,67 |
| | Mélység (T) kb. | m | 0,21 | 0,21 |
| | Hossz (L) kb. | m | 1,35 | 1,60 |
| Cikkszám | | | 123 589 | 123 596 |



Combi System





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.

Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákön való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákön
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122063 |

Létrarögzítő tűske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tűskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 121400 |


Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122292 |

| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122018 |

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 121417 |

Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



| |
|---------|
| Súly kg |
| 1,3 |

| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122285 |

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122261 |

Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



| |
|----------|
| Cikkszám |
| 122469 |