

STABILO® Professional

Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval és kapaszkodóke- rettel

Alumínium állólétra, amely a biztonság és a szabad mozgás lehetőségét kínálja.

- + A háttámasz és lánc minden irányban biztonságos és nagy felületű munkaterületet biztosít
- + Nagy, 500 x 450 mm-es felső felület
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + A stabil kitémasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgatást tesz lehetővé
- + Felállítva könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsu-
tható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető mere-
vítők



Fokok száma dobogóval			6	7	8	9	10	12	14
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D kb.	m	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Termék súlya kb.		kg	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Cikkszám			127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587

Tartozék:



Vezető-
képes
lábdugó





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627

