

STABILO®
Professional

Két oldalon járható biztonsági állólétra

Robosztus alumínium állólétra, amely gyorsan és rugalmasan használható.

- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + A 4 sarokmerevítés fokozott stabilitást kölcsönöz
- + Biztonságos szállítást szolgáló rögzítőfülek



SafetyCap



Fokok száma		2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	
1	A max. kb.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B kb.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C kb.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D kb.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Termék súlya kb.		kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Cikkszám			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Tartozék:
 Vezetőképes lábdugó



Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627

