

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel

Praktikus, kettős funkciójú alumínium állólétra, a professzionális munkavégzés során kettős létraként és bakként is használható.

- + A 660 mm szélesség stabil helyzetet biztosít
- + A sarokmerevítések fokozott stabilitást kölcsönöznek
- + Az anyagot kímélő, levehető faburkolat
- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok fém rögzítőfülekkel
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A munkafelület biztonságosan közelíthető meg a lépcsőfokokkal



2 TeleBoard-dal együtt (80. oldal) nagy felületű, kb. 600 x 3500 mm méretű munkafelület jön létre



SafetyCap



Fokok száma			2 x 4	
1		A max. kb.	m	2,45
		B kb.	m	0,45
2		C kb.	m	1,00
		D kb.	m	0,95
3		A max. kb.	m	2,95
		B kb.	m	0,95
		C kb.	m	1,00
		E ca.	m	4,30
Termék súlya kb.		kg	9,0	
	Szélesség (B) kb.	m	0,79	
	Mélység (T) kb.	m	0,18	
	Hossz (L) kb.	m	1,05	
Cikkszám			123862	

Tartozék:



Vezető-képes lábdugó

Combi
system





Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/tároló


- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122063

Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tüskéket kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121400

Szárhosszabbító


- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122292

Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám
121417

Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Súly kg
1,3

Cikkszám
122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Cikkszám
122261

Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám
122469