


Platformă de montaj cu trepte cu grătar cu zăbrele


- Pentru utilizare la locuri de muncă unde apar subsanțe alunecoase, resp. în încăperi de lucru cu pericol ridicat de alunecare, de ex. în ateliere auto
- Siguranță și mai mare datorită treptelor cu grătar cu zăbrele cu parte superioară dințată a barelor portante, care îndeplinesc cele mai exigente cerințe privind inhibarea alunecării (grupa de evaluare R 13 conform DIN 51 130 și RAP 181)
- Adâncime a treptelor 240 mm
- Suprafața superioară de rezemare: 305 x 520 mm
- Construcție stabilă, sudată de țevi din aluminiu
- Profilele suplimentare din tablă cu profilări presate, aderente la muchia treptei garantează urcare și staționare sigură
- Certificat TÜV/AP conform DIN 14183
- Capace de bază antiderapante



Accesoriu: placă de bază cu garnitură de cauciuc

- Pentru montare automată simplă (1 set = 4 bucăți; Art. nr. 805133)
- Ø 50 mm
- Datorită învelișului antiderapant este extrem de rezistent la alunecare
- Garnitura de cauciuc este rezistentă la grăsime, ulei și acid
- Picior escamotabil (20°)
- Egalizarea înălțimii este posibilă până la max. 50 mm

Certificate
EN 14183
Norm



Înălțime de lucru de până la m A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Înălțime platformă m B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Număr trepte	1	2	3	4	5
Suprafață de plasare m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Greutate kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art. nr.	805317	805324	805331	805348	805355



Art. nr. 805348