



## STABILO®

### Scară telescopică articulată cu 4 prelungiri ale lateralelor

- Scară telescopică articulată din aluminiu, cu patru tronsoane: utilizabilă ca scară dublă, scară rezemată sau ca două scări duble separate cu 4 prelungiri integrate de laterale (compensare de înălțime fără trepte până la 230 mm)
- Prin deplasarea telescopică a partilor exterioare a scării treaptă cu treaptă (Sistem ClickMatic) posibilitatea extinderii celor 4 prelungiri integrate a lateralelor, scara se adaptează la cele mai diferite domenii de utilizare (trepte, praguri, denivelări ale solului etc.)
- Părțile interioare și exterioare ale scării formează prin câteva mișcări două scări duble separate, care pot fi utilizate cu ajutorul unei podini ca masă de lucru sau banc de lucru (indicație: la această structură se va folosi traversa Combi art. nr. 121417 ca și lărgire inferioară a scării interioare)
- Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare și coborâre în siguranță
- Modul de construcție compact permite stocarea în autovehicul
- Stabilitate suplimentară datorită contravântuirilor de colț în partea inferioară
- Capace de bază antiderapante din două componente: componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă și laterala, componenta moale asigură o aderență mare pe sol și împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafață netedă



Art. nr. 123596



Sistemul Combi (accesoriu de siguranță) și alte accesorii le găsiți începând cu pagina 112. Compatibil cu această scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Înălțime de lucru de până la	m A	3,00	3,00
Înălțime de lucru de până la	m A1	3,60	4,15
Înălțime de lucru de până la	m A2	5,25	6,35
Înălțime scară dublă	m B	2,05	2,55
Lungime scară rezemată	m C	4,20	5,30
Număr trepte		4x4	4x5
Greutate	kg	16,0	18,0
Greutate transportată	Lungime m	1,35	1,60
	Lățime m	0,69	0,69
	Înălțime m	0,20	0,20
Art. nr.		123589	123596

Certificate  
EN 131  
Norm

